

UNI22

Manuální ohýbačka



Ruční ohýbačka UNI 22, pro ohýbání trubek z mědi, hliníku (i vrstvených), trubky ze železa a nerezové oceli. Optimální a konstantní poloměry ohybu nedeformují ohýbanou trubku.

Popis zboží	Kód
Ruční ohýbačka trubek UNI22 S hliníkovými segmenty 12-14-16-18-22mm. Smýkadly 10-12, 14-16, 18-22. Univerzální kladka. Upevňovací konzole. V pevném kufru.	9230020.AR
Ruční ohýbačka trubek UNI22 S hliníkovými segmenty 12-15-18-22mm. Smýkadly 12-15, 18-22. Univerzální kladka. Upevňovací konzole. V pevném kufru.	9230040.AR
Ruční ohýbačka trubek UNI22 Pouze pohon	923000.AR



Dodáván společně s upevňovací konzolí.

Kapacita ohýbání	Max. Ø x min. tloušťka
Tvrdé a měkké měděné trubky, žíhané mosazné trubky	28 x 1,5mm
Hliníkové trubky (i vrstvené)	32 x standard
AISI 304/ 316 nerezová ocel	28 x 1,5mm
ST.35,4 ocelové trubky pro hydraulické zařízení	25* x 3mm
Impulzní nerezové potrubí	30 x 1,5mm
UNI5745 Plynářské roury	3/4"* x standard

* Použijte univerzální kladku namísto smýkadla.



Snadná práce (obsluha).



Vybaveno aretačním zařízením proti zpětnému chodu.

Technická specifikace:

- Hliníkové tělo;
- kalené ocelové převody na kuličkových ložiscích;
- maximální úhel ohybu: 180°;
- Rozměry: délka 250mm, šířka 90mm, výška 160mm (bez stojanu).;
- Hmotnost: 8kg (bez stojanu).

www.nipo.cz
 **NIPPO** 
www.nipo.sk



www.nipo.cz

CZ-76326 Luhačovice

Mob. +420 602 719 020

nipo@nipo.cz



www.nipo.sk

SK-01855 Tuchyňa

Tel. +421 424466470

Mob. +421 902 164 546

nipo@nipo.sk